

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-romed8-2t-bcm-1x-sp3-amd-epyc-7000-soc-sata-nvme-2xm-2-2x10gbe-broadcom-ipmi-p-199672.html>



Płyta główna ASRock ROMED8-2T/BCM 1x SP3 AMD Epyc 7000 SoC (SATA, NVMe, 2xM.2, 2x10GbE Broadcom, IPMI)

Cena	3 138,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGASRSAM0011
Kod producenta	ROMED8-2T/BCM
Kod EAN	4710483940590
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD EPYC 7003
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2500
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 512 MB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:** 256 GB
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Ilość złączy SATA III:** 10
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 32 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.3.0
- **Wersja ACPI:** 6.3
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1

-
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 7
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP3
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD EPYC 7003

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2500
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 512 MB

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:** 256 GB

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość złączy SATA III:** 10
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 32 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.3.0
- **Wersja ACPI:** 6.3

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Port IPMI LAN (RJ-45): Tak
- Szeregowe porty komunikacyjne: 1

Gniazda rozszerzeń:

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 7

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu.