

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-trx50-ws-p-199678.html>

## Płyta główna AsRock TRX50 WS



Cena	<b>2 572,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLGASRSAM0002</b>
Kod producenta	<b>TRX50 WS</b>
Kod EAN	<b>4710483944529</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen™ 7000 Series
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket sTR5
- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 1 TB
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 96GB, 48GB, 32GB, 16GB, 24GB, 64GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Czterokanałowy
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Układ płyty głównej:** AMD TRX50
- **Format płyty głównej:** EATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 35 °C
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość gniazd SATA:** 4
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wspierane interfejsy dysków twardech:** Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Wyjście optyczne SPDIF:** Tak
- **Ilość złączy antenowych:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 (3.1 Gen 2x2) Typu-C:** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

- 
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 3
  - **Ostrzeżenia:** Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen™ 7000 Series
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket sTR5

### Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Nie

### Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 1 TB
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 96GB, 48GB, 32GB, 16GB, 24GB, 64GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Czterokanałowy
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

### Cechy:

- **Układ płyty głównej:** AMD TRX50
- **Format płyty głównej:** EATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 35 °C

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość gniazd SATA:** 4

### Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### BIOS:

- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

### Sterowniki pamięci:

- 
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)

**Porty We/Wy na tylnym panelu:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Wyjście optyczne SPDIF:** Tak
- **Ilość złączy antenowych:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 (3.1 Gen 2x2) Typu-C:** 1

**Gniazda rozszerzeń:**

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 3

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia - unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej.