

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-x870-riptide-wifi-p-25517.html>

Płyta główna ASRock X870 Riptide WiFi



Cena	1 366,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASRAM50034
Kod producenta	X870 Riptide WiFi
Kod EAN	4710483949357

Opis produktu

- Procesor: AMD Ryzen™ 9000 Series, AMD Ryzen™ 7000 Series, AMD Ryzen™ 8000 Series
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 256 GB
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8000+ MHz
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Format płyty głównej: ATX
- Układ płyty głównej: AMD X870
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ audio: Realtek ALC4080
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Architektura systemu operacyjnego: 64-bit
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złączy SATA III: 4
- LED RGB: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b
- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Bluetooth: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Kontroler LAN: Killer E3100
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wspierane interfejsy dysków twardych: Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 4

-
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Gniazdo anteny WiFi: Tak
 - Wyjście liniowe: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1