

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-z790-riptide-wifi-p-9264.html>



Płyta główna ASRock Z790 RIPTIDE WIFI

Cena	1 113,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASR1700065
Kod producenta	Z790 RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4710483944475

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, EuP, Federalna Komisja Łączności (FCC), ErP
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel
- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Celeron® G, Intel® Pentium® Gold
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Obsługa przetwarzania równoległego: Crossfire
- Rodzina adaptera graficznego: Intel
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics
- HDCP: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8000 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Kolor produktu: Czarny
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ audio: Realtek ALC1220
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość złączy SATA III: 8
- LED RGB: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

-
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
 - Wersja Bluetooth: 5.4
 - Wi-Fi: Tak
 - Bluetooth: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Kontroler LAN: Killer E3100G
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Przewody: SATA
 - Dołączona antena: Tak
 - Poziomy RAID: 5, 1, 0, 10
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Obsługiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Mikrofon: Tak
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
 - Wejście liniowe: Tak
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1