Dane aktualne na dzień: 15-06-2025 16:55

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-z790-taichi-carrara-p-4400.html

Płyta główna Asrock Z790 Taichi Carrara

Cena	**2 241,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**ACT-PLYASR1700030**
Kod producenta	**Z790 TAICHI Carrara**
Kod EAN	**4710483941092**

Opis produktu

- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Format płyty głównej: Extendend ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Kanały wyjścia audio: 5.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Głębokość produktu: 267 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Ilość złącz SATA III: 8
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak
- Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Poziomy RAID: 1, 10, 5, 0
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów HDMI: 1

- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Thunderbolt: 2
- Liczba gniazd M.2 (M): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1