

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-z790-taichi-lite-p-2414.html>



Płyta główna Asrock Z790 TAICHI LITE

Cena	1 656,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASR1700061
Kod producenta	Z790 TAICHI LITE
Kod EAN	4710483943492

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
- Producent procesora: Intel
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Format płyty głównej: Extendend ATX
- Kanały wyjścia audio: 5.1 kan.
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 267 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złącz SATA III: 8
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- LED RGB: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze TPM: Tak
- Bluetooth: Tak
- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- Wi-Fi: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Poziomy RAID: 1, 5, 10, 0
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2

-
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
 - Ilość portów Thunderbolt: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2