

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-b450m-k-ii-p-8330.html>

# Płyta główna ASUS PRIME B450M-K II



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>300,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-PLYASUAM40062</b>    |
| Kod producenta   | <b>90MB1600-M0EAY0</b>      |
| Kod EAN          | <b>4718017932387</b>        |

## Opis produktu

- Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™: druga generacja, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7
- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 2800 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 7 x64
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ audio: Realtek ALC887-VD2
- Układ płyty głównej: AMD B450
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Ilość złącz SATA III: 4
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Złącze audio: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazdo S/PDIF: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przewody: SATA
- Poziomy RAID: 0, 10, 1
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów DVI-D: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Mikrofon: Tak
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Liczba portów PS/2: 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 2

