

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-h510m-a-r2-0-p-199968.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna ASUS PRIME H510M-A R2.0

Cena	253,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASU1200094
Kod producenta	90MB1FP0-M0EAY0
Kod EAN	4711387234891
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 3200 MHz
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3000 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Układ płyty głównej:** Intel H510
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Złącze audio:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg

-
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
 - **Wysokość opakowania:** 51,5 mm
 - **Głębokość opakowania:** 270 mm
 - **Przewody:** SATA
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Liczba portów PS/2:** 2
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia., Unikaj kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych., Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5)

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 3200 MHz
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3000 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Układ płyty głównej:** Intel H510
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze audio:** Tak

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącze wentylatora procesora:** Tak
 - **LED RGB:** Tak
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
 - **Złącze zasilania 12V:** Tak
 - **Gniazdo S/PDIF:** Tak
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
 - **Ilość złączy SATA III:** 4
 - **Złącze TPM:** Tak
 - **Ilość gniazd COM:** 1

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,03 kg
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 51,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 270 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 2

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia., Unikaj kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych., Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.