

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-h510m-r-si-p-2449.html>

Płyta główna ASUS PRIME H510M-R-SI



Cena	275,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASU1200089
Kod producenta	PLYASU1200089
Kod EAN	4711081299394

Opis produktu

- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Celeron® G
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2133 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2400 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Układ audio: Realtek ALC897
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Rodzaj zasilania: ATX
- Układ płyty głównej: Intel H510
- Głębokość produktu: 188 mm
- Szerokość produktu: 213 mm
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze audio: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze równoległe: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze Serial port: 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 1
- Złącze TPM: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd EATX: 1
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Zworka clear CMOS: Tak
- Przewody: SATA
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA III
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 4
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wyjścia słuchawkowe: 3

-
- Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów PS/2: 2
 - Mikrofon: Tak
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020