

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-z790-p-p-4407.html>



Płyta główna ASUS PRIME Z790-P

Cena	963,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASU1700045
Kod producenta	90MB1CK0-M1EAY0
Kod EAN	4711081937449

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5000 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 7200, 6600, 6800, 6200 MHz, 6000 MHz, 4800 MHz, 7000, 5800 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 7200 MHz
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Rodzaj zasilania: ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Głębokość produktu: 234 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Gniazdo S/PDIF: Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Ilość złączy SATA III: 4
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Waga wraz z opakowaniem: 1,58 kg

-
- Szerokość opakowania: 338 mm
 - Wysokość opakowania: 68 mm
 - Głębokość opakowania: 273 mm
 - Przewody: SATA
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Poziomy RAID: 10, 1, 5, 0
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wejście liniowe: Tak
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 3
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 3
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (E): 1