

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-pro-b760m-ct-csm-p-216917.html>

Płyta główna Asus PRO B760M-CT-CSM



Cena	662,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASU1700105
Kod producenta	90MB1DY0-M1EAYC
Kod EAN	4711387019610
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 192 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5400 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 5000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz, 5600 MHz, 5200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 6200 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Ilość gniazd COM:** 3
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

-
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Pamięć:

- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 192 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5400 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 5000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz, 5600 MHz, 5200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 6200 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd COM:** 3
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Przycisk clear CMOS:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

-
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów PS/2: 2
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Gniazda rozszerzeń:

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2
- Liczba gniazd M.2 (M): 2