

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-pro-q570m-c-csm-p-232730.html>

Płyta główna ASUS Pro Q570M-C/CSM



Cena	945,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCIB4
Kod producenta	90MB1700-M0EAYC
Kod EAN	4711081165248
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz, 2800 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Układ płyty głównej:** Intel Q570
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Złącze audio:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I219-V
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4/2.0
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **PCI Express x16 gniazda:** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Waga produktu:** 634 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych., Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia., Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz, 2800 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Układ płyty głównej:** Intel Q570
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Złącze audio:** Tak

Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I219-V
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4/2.0
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 634 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych., Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia., Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.