

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-crosshair-x670e-hero-p-12625.html>



Płyta główna ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO

Cena	2 796,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASUAM50003
Kod producenta	90MB1BC0-M0EAY0
Kod EAN	4711081862420

Opis produktu

- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 6400 MHz
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz, 6000 MHz, 5800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Rodzaj zasilania: ATX
- Format płyty głównej: ATX
- Podświetlenie LED: Tak
- Układ płyty głównej: AMD X670
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ audio: Realtek ALC4082
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 305 mm
- Ilość złącz SATA III: 6
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 3
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Bluetooth: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Wi-Fi: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Dołączona antena: Tak

-
- Przewody: SATA
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Poziomy RAID: 0, 1, 10
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Ilość portów USB4 Gen 2x2: 2
 - Liczba złączy anteny: 2
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 8
 - Gniazdo S/PDIF: Tak
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - HDMI: Tak
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 4
 - PCI Express x1 slots: 1