

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-strix-z790-a-gaming-wifi-d4-p-10486.html>



Płyta główna ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4

Cena	1 543,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASU1700037
Kod producenta	90MB1CN0-M0EAY0
Kod EAN	4711081941033

Opis produktu

- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Producent procesora: AMD
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4266 MHz, 5066 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 5333 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 3200 MHz, 5133 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 3733 MHz, 3466 MHz
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 5333 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Układ audio: Realtek ALC4080
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 10
- Format płyty głównej: ATX
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Rodzaj zasilania: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złączy SATA III: 4
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Bluetooth: Tak
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Wi-Fi: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.3

-
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Głębokość opakowania: 293 mm
 - Wysokość opakowania: 290 mm
 - Szerokość opakowania: 368 mm
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: SATA
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Poziomy RAID: 5, 0, 10, 1
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Mikrofon: Tak
 - Wejście liniowe: Tak
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 4
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
 - Przycisk Back-to-BIOS: Tak