

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b650m-plus-wifi-p-2512.html>

Płyta główna ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI

Cena	996,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYASUAM50020
Kod producenta	90MB1BF0-M0EAY0
Kod EAN	4711081912118

Opis produktu

- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6200 MHz, 5400 MHz, 6000 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5800 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm
- Końcówki Thunderbolt: 1
- LED RGB: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 3
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Ilość gniazd COM: 1
- Ilość złączy SATA III: 4
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Bluetooth: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.2
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wi-Fi: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Poziomy RAID: 10, 1, 0
- Usługa RAID: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
- Wejście liniowe: Tak

-
- Liczba portów USB 2.0: 4
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2