

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-b760mz-e-pro-p-2528.html>

Płyta główna BIOSTAR B760MZ-E PRO



Cena	542,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYBIO1700014
Kod producenta	B760MZ-E PRO
Kod EAN	4712960686830

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i9
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6000 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Napięcie, Temperatura
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ płyty głównej: Intel B760
- Układ audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Szerokość produktu: 244 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- LED RGB: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8125B
- Wi-Fi: Nie
- Przewody: SATA
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Ilość portów DVI-D: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość DisplayPort: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Liczba portów PS/2: 1

-
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1