

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-h410mhg-p-2081.html>



Płyta główna BIOSTAR H410MHG

Cena	317,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYBIO1200002
Kod producenta	H410MHG
Kod EAN	4712960682443

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Gniazdo procesora: LGA 1200 (Socket H5)
- Producent procesora: Intel
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2133 MHz, 1866 MHz, 2800 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 4GB, 8GB, 32GB, 16GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Monitorowanie stanu komputera: Temperatura, Napięcie, Wentylator, Procesor
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Układ audio: Realtek ALC887
- Układ płyty głównej: Intel H410
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 191 mm
- Złącze audio: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze wentylatora: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze równoległe: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
- Typ BIOS: UEFI
- Zworka clear CMOS: Tak
- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 5
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Ilość portów COM: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2

-
- Ilość portów HDMI: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 3
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Liczba portów PS/2: 2
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Sloty PCI: 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2