

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-z790a-silver-p-12494.html>



Płyta główna BIOSTAR Z790A SILVER

Cena	990,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYBIO1700001
Kod producenta	Z790A-SILVER
Kod EAN	4712960687127

Opis produktu

- Procesor: Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 7200 MHz
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 5000 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 4800 MHz, 5200 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 32GB, 16GB, 8GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Format płyty głównej: ATX
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Układ audio: Realtek ALC1220
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio: Tak
- LED RGB: Tak
- Wejście audio CD/AUX: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość złącz SATA III: 6
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze wentylatora: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8125B
- Wi-Fi: Nie
- Zawiera sterowniki: Tak
- Przewody: SATA
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, NVMe, PCI Express 4.0
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość DisplayPort: 1

-
- Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 5
 - Wejście liniowe: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1