

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-b650-aorus-elite-ax-v2-p-13828.html>



Płyta główna Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2

Cena	1 039,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYGIGAM50020
Kod producenta	B650 AORUS ELITE AX V2
Kod EAN	4719331859381

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen™ 7
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 192 GB
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Wersja DirectX: 12.0
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- HDCP: Tak
- Dyskretne wsparcie grafiki: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6000 MHz, 8000 MHz, 6600, 6800, 4800 MHz, 7000, 7800, 5200 MHz, 7600, 4400 MHz, 6666 MHz, 7200, 6200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 32GB, 2GB, 12GB, 4GB, 16GB, 8GB, 1GB, 48GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Bez ECC: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Noise, Temperatura, Napięcie, Water cooling
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Format płyty głównej: ATX
- Układ audio: Realtek ALC897
- Przeznaczenie: PC
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 35 mm
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Ilość gniazd EATX: 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Łączna liczba złączy SATA: 4
- Ilość złączy SATA III: 4

-
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Złącze na panelu przednim: Tak
 - LED RGB: Tak
 - Złącze zasilania 12V: Tak
 - Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
 - Kontroler LAN: Realtek RTL8125
 - Bluetooth: Tak
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Wi-Fi: Tak
 - Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852CE
 - Wersja ACPI: 5.0
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,01 kg
 - Szerokość opakowania: 335 mm
 - Wysokość opakowania: 80 mm
 - Głębokość opakowania: 270 mm
 - Dołączona antena: Tak
 - Przewody: SATA
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Poziomy RAID: 1, 10, 0
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
 - Obsługiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 5
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
 - Liczba gniazd M.2 (M): 3
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Ilość komór baterii: 1
 - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
 - Kraj pochodzenia: Chiny
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.