

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-b760m-ds3h-ddr4-p-199983.html>

Płyta główna Gigabyte B760M DS3H DDR4

Cena	421,82 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PLYGIG1700029
Kod producenta	B760M DS3H DDR4
Kod EAN	4719331850876
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 4
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3733 MHz, 2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz, 3300 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 4266 MHz, 3466 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 4933 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typy pamięci wspierane przez procesor:** DDR4-SDRAM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Wentylator, Napięcie, Water cooling
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Złącze TPM:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze Serial port:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

-
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Zworka clear CMOS:** Tak
 - **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
 - **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twarde:** M.2, SATA III
 - **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 4
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3733 MHz, 2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz, 3300 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 4266 MHz, 3466 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 4933 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typy pamięci wspierane przez procesor:** DDR4-SDRAM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Wentylator, Napięcie, Water cooling
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzaj zasilania:** ATX

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość produktu:** 244 mm
 - **Szerokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze TPM:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze Serial port:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze równoległe:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Usługa RAID:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1