

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-mx34-bs0-mr-1x-lga1700-intel-xeon-e-24xx-c262-4x-dimm-8x-sata-1xm-2-2x1gbe-p-199746.html>



Płyta główna Gigabyte MX34-BS0(MR) 1x LGA1700 Intel Xeon E-24XX C262 (4x DIMM, 8x SATA, 1xM.2, 2x1Gbe, IPMI, mATX)

Cena	1 344,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGGIGSIN0018
Kod producenta	9MX34BS0MR-000
Kod EAN	4719331859626
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel Xeon serii 6300, Intel Pentium Gold G7400, Intel Xeon E-2400, Intel Pentium Gold G7400T
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 UDIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 5
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 1 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 308,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 321 mm
- **Wysokość opakowania:** 78,5 mm
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** 2 x SATA
- **Osłona złączy I/O:** Tak
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwana konfiguracja RAID:** 0,1,5,10

-
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość portów COM:** 1
 - **Port Management LAN:** Tak, 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel Xeon serii 6300, Intel Pentium Gold G7400, Intel Xeon E-2400, Intel Pentium Gold G7400T
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 UDIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C262
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd SATA:** 8
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 5
- **Złącze zasilania 12V:** Tak

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 1 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 308,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 321 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 78,5 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** 2 x SATA
- **Ochrona złącz I/O:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwana konfiguracja RAID:** 0,1,5,10
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów COM:** 1
- **Port Management LAN:** Tak, 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.