


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-mz73-lm1-rev-3-2x-sp5-amd-epyc-9004-9005-soc-24x-dimm-3x-slimsas-1xm-2-2x10g-p-199681.html>



Płyta główna Gigabyte MZ73-LM1 rev.3
2x SP5 AMD Epyc 9004/9005 SoC (24x
DIMM, 3x SlimSAS, 1xM.2, 2x10Gbe,
IPMI, E-ATX)

Cena	4 804,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGGIGSAM0028
Kod producenta	MZ73-LM1
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 24
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Format płyty głównej:** Extendend ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Głębokość produktu:** 335,2 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM57416
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SlimSAS
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów COM:** 1

-
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 4

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5

Grafika:

- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 24
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Format płyty głównej:** Extended ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Głębokość produktu:** 335,2 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM57416
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SlimSAS

-
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów COM: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1

Gniazda rozszerzeń:

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 4