

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-mz73-lm1-rev-3-2x-sp5-amd-epyc-9004-9005-soc-24x-dimm-3x-slimsas-1xm-2-2x10gbe-p-199681.html>



Płyta główna Gigabyte MZ73-LM1 rev.3 2x SP5 AMD Epyc 9004/9005 SoC (24x DIMM, 3x SlimSAS, 1xM.2, 2x10Gbe, IPMI, E-ATX)

Cena	4 939,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGGIGSAM0028
Kod producenta	MZ73-LM1
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Procesor:** AMD EPYC 9004
- **Model wbudowanej karty graficznej:** Aspeed AST2600
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 24
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Format płyty głównej:** Extendend ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Głębokość produktu:** 335,2 mm
- **Szerokość produktu:** 304,8 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 40 °C
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM57416
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 355 mm
- **Szerokość opakowania:** 409 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SlimSAS
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

-
- Ilość portów COM: 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 4

Specyfikacja:

Procesor:

- Producent procesora: AMD
- Gniazdo procesora: Socket SP5
- Procesor: AMD EPYC 9004

Grafika:

- Model wbudowanej karty graficznej: Aspeed AST2600

Pamięć:

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4800 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 24

Cechy:

- Kolor produktu: Niebieski
- Rodzaj zasilania: ATX
- Format płyty głównej: Extendend ATX
- Przeznaczenie: Serwer

Waga i rozmiary:

- Głębokość produktu: 335,2 mm
- Szerokość produktu: 304,8 mm

Warunki pracy:

- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 8 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): 10 - 40 °C

Wewnętrzne We/Wy:

- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Liczba złączy wentylatora CPU: 2
- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 2

Sieć:

- Kontroler LAN: Broadcom BCM57416
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

Dane opakowania:

- Głębokość opakowania: 355 mm
- Szerokość opakowania: 409 mm
- Wysokość opakowania: 78 mm

Sterowniki pamięci:

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SlimSAS

-
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Ilość portów COM: 1

Gniazda rozszerzeń:

- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 4