

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-x670-gaming-x-ax-v2-p-9193.html>

Płyta główna Gigabyte X670 GAMING X AX V2

Cena	1 144,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYGIGAM50015
Kod producenta	X670 GAMING X AX V2
Kod EAN	4719331859398

Opis produktu

- Procesor: AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen™ 5
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- HDCP: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6000 MHz, 6200 MHz, 7800 MHz, 7600, 5600 MHz, 6400 MHz, 7200, 6600, 6800, 8000, 5200 MHz, 4800 MHz, 7000, 4400 MHz, 6666 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Format płyty głównej: ATX
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Temperatura, Napięcie, Water cooling
- Układ płyty głównej: AMD X670
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- LED RGB: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Bluetooth: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852CE
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Tak

-
- Wersja Bluetooth: 5.3
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Przewody: SATA
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Poziomy RAID: 10, 1, 0
 - Usługa RAID: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 8
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Obsługiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
 - Wyjścia słuchawkowe: 3
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
 - PCI Express x16 gniazda: 3
 - Liczba gniazd M.2 (M): 4