

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-aorus-pro-x-p-9198.html>



Płyta główna Gigabyte Z790 AORUS PRO X

Cena	1 928,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYGIG1700058
Kod producenta	Z790 AORUS PRO X
Kod EAN	4719331857608

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 192 GB
- Procesor: Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2304 px
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8266 MHz
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6200 MHz, 5800 MHz, 4800 MHz, 7000, 6600, 6800, 6000 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 4000 MHz, 7200, 5200 MHz, 5400 MHz, 7400, 7600, 8200, 7800 MHz, 7950, 8000, 8266 MHz, 7900
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64
- Monitorowanie stanu komputera: Napięcie, Wentylator, Noise, Temperatura, Water cooling
- Układ płyty głównej: Intel Z790
- Kolor produktu: Biały
- Układ audio: Realtek ALC1220-VB
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Wysokość produktu: 35 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złączy SATA III: 4
- Ilość gniazd EATX: 2
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak

-
- Złącze na panelu przednim: Tak
 - Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
 - Ilość gniazd USB 2.0: 2
 - Końcówki Thunderbolt: 2
 - Wersja Bluetooth: 5.3
 - Wi-Fi: Tak
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
 - Bluetooth: Tak
 - Kontroler LAN: Realtek RTL8126
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Szerokość opakowania: 335 mm
 - Wysokość opakowania: 80 mm
 - Głębokość opakowania: 270 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,59 kg
 - Dołączona antena: Tak
 - Przewody: SATA
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Poziomy RAID: 0, 5, 1, 10
 - Usługa RAID: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 9
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Ilość portów Thunderbolt: 2
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Mikrofon: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 1
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 5
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Ilość komór baterii: 1
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - Lithium weight per battery: 0,07 g
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.
 - Kraj pochodzenia: Tajwan