

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-msi-mag-b550-tomahawk-p-2585.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK

Cena	642,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLYMISAM40075
Kod producenta	7C91-001R
Kod EAN	4719072728625

Opis produktu

- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Producent procesora: AMD
- Obsługa przetwarzania równoległego: 2-Way CrossFireX
- Maksymalna pamięć karty graficznej: 16000 MB
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933 MHz, 4733 MHz, 2800 MHz, 4400 MHz, 2667 MHz, 3066 MHz, 4533 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 3733 MHz, 5100 MHz, 4266 MHz, 3000 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3466 MHz
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Układ audio: Realtek ALC1200
- Układ płyty głównej: AMD B550
- Liczba otworów montażowych: 9
- Format płyty głównej: ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 6
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość złącz SATA III: 6
- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Zworka clear CMOS: Tak
- Przewody: SATA

-
- Zawiera sterowniki: Tak
 - Poziomy RAID: 1, 0, 10
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: Serial ATA III
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2