

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-asus-p11c-m10g-2t-xeon-e-21xxx-95w-c242-4xdimm-2-intel-x550-at21mgt-lan-6-sata-2-m2-p-2371.html>



Płyta Serwerowa ASUS P11C-M/10G-2T Xeon® E-21XXX (95W), C242, 4xDIMM, 2 Intel

Cena	1 492,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLGASUSIN0020
Kod producenta	90SB07J0-M0UAY0
Kod EAN	4718017284424

Opis produktu

- Intel® Xeon series: E-2100, E-2200
- Procesor: Intel Xeon E, Intel® Xeon®
- Producent procesora: Intel
- Gniazdo procesora: LGA 1151 (Socket H4)
- Obsługiwana liczba rdzeni procesora: 8
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 16GB, 32GB, 4GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2400 MHz, 2666 MHz
- Korekcja ECC: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Bez ECC: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
- Przeznaczenie: PC
- Układ płyty głównej: Intel C242
- Format płyty głównej: Mini-ITX
- Głębokość produktu: 170 mm
- Szerokość produktu: 170 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 35 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Ilość złączy SATA III: 6
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 1
- Ilość gniazd USB 2.0: 1
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Kontroler LAN: Intel® I210-AT
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Poziomy RAID: 1, 0, 10, 5
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Usługa RAID: Tak

-
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Liczba obsługiwanych HDD: 6
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 7
 - Moduł TPM (Trusted Platform Module): Tak
 - Liczba obsługiwanych procesorów: 1
 - Ilość slotów DIMM: 4