

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-asus-p12r-i-asmb10-lga-1200-c252-2dimm-1-pcie-x1slot-6-sata-ports-2-m2-2-x-intel-r-i-p-199745.html>



Płyta Serwerowa ASUS P12R-I/ASMB10 LGA-1200, C252,2DIMM, 1*PCIe x1slot, 6*SATA ports, 2*M2, 2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN, ASMB10, MiniITX

Cena	1 297,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGASUSIN0012
Kod producenta	90SB0A70-M0UAY0
Kod EAN	4711081507604
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Procesor:** Intel Xeon E, Intel® Pentium®
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Karta graficzna:** AST2600
- **Rodzina adaptera graficznego:** ASPEED
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 16GB, 32GB, 4GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel C252
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze Serial port:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I210-AT
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 311 mm
- **Głębokość opakowania:** 281 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Liczba portów SAS:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **PCI Express x16 gniazda:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Waga produktu:** 520 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera komponenty elektryczne – zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Procesor:** Intel Xeon E, Intel® Pentium®

Grafika:

- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Karta graficzna:** AST2600
- **Rodzina adaptera graficznego:** ASPEED

Pamięć:

- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 16GB, 32GB, 4GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel C252
- **Przeznaczenie:** Serwer

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze Serial port:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

-
- **Kontroler LAN:** Intel® I210-AT
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 311 mm
- **Głębokość opakowania:** 281 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów SAS:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 520 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera komponenty elektryczne – zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.