

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-asus-p12r-m-lga-1200-c252-4-dimm-1-pcie-x8-slot-1-pcie-16-slot-6-sata-ports-1-m2-2-x-p-199742.html>



Płyta Serwerowa ASUS P12R-M LGA-1200,C252, 4*DIMM, 1*PCIe x8 slot, 1*PCIe 16 slot, 6*SATA ports, 1*M2, 2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN, MICROATX

Cena	1 437,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGASUSIN0008
Kod producenta	90SB09X0-M1UAY0
Kod EAN	4711081684749
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel Xeon E, Intel® Pentium®
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Karta graficzna:** AST2600
- **Rodzina adaptera graficznego:** ASPEED
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 32GB, 4GB, 16GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel C252
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze Serial port:** 1
- **Kontroler LAN:** Intel® I210-AT
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,3 kg
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera komponenty elektryczne – zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel Xeon E, Intel® Pentium®
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)

Grafika:

- **Karta graficzna:** AST2600
- **Rodzina adaptera graficznego:** ASPEED
- **Pamięć karty graficznej on-board:** 64 MB

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 32GB, 4GB, 16GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel C252
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Przeznaczenie:** Serwer

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Łączna USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze Serial port:** 1

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel® I210-AT
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,3 kg

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera komponenty elektryczne - zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.