

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-supermicro-mbd-x13dai-t-o-p-297146.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta serwerowa Supermicro MBD-X13DAI-T-O

Cena	5 068,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLGSUMSIN0029
Kod producenta	MBD-X13DAI-T-O
Kod EAN	672042886364
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Xeon®
- **Gniazdo procesora:** LGA 4677 (Socket E)
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz, 5600 MHz
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 32GB, 16GB, 128GB, 256MB, 64GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 4 TB
- **Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:** 256 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 16
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C741
- **Format płyty głównej:** Extended ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Głębokość produktu:** 332,7 mm
- **Szerokość produktu:** 307,3 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM57416
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.5
- **Wersja ACPI:** 6.4
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA III
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów COM:** 1

-
- **PCI Express x8 slots:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 5

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Xeon®
- **Gniazdo procesora:** LGA 4677 (Socket E)

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz, 5600 MHz
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 32GB, 16GB, 128GB, 256MB, 64GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 4 TB
- **Maksymalna pojemność pamięci RDIMM:** 256 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 16
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** ECC

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel C741
- **Format płyty głównej:** Extended ATX
- **Przeznaczenie:** Serwer

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 332,7 mm
- **Szerokość produktu:** 307,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 8
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM57416
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 3.5
- **Wersja ACPI:** 6.4

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA III
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10

-
- **Usługa RAID:** Tak

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów COM:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x8 slots:** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 5