

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/poe-switch-cudy-with-2-gigabit-sfp-ports-200w-16-port-gigabit-p-17507.html>

PoE+ Switch Cudy with 2 Gigabit SFP ports 200W 16-Port Gigabit



Cena	804,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAOT8
Kod producenta	GS1020PS2
Kod EAN	6971690791131

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Czarny
- Kierunek przepływu powietrza: Przepływ powietrza z boku na bok
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Link
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie operacyjne: 52 V
- Prąd wyjściowy: 3,85 A
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 80 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7e, Cat8.1, Cat6a, Cat5e, Cat8, Cat7, Cat6+
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
- Przewody: Prąd przemienny
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Liczba portów Fibre uplink: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów SFP Combo: 2
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
- Szerokość pasma: 52 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 38,7 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 4 MB
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 200 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 16
- Obsługa PoE: Tak
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
- Maksymalna dystans transferu (tryb multi): 2000 m
- Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy): 120000 m

-
- Rodzaj światłowodu: Multifunkcyjny
 - Odległość transmisji (maksymalna): 120 km
 - Typ przełączników modułów optycznych: Gigabit Ethernet