

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-saving-back-ups-pro-1500-230v-schuko-p-214517.html>

Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko

Cena	2 413,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZDS
Kod producenta	BR1500G-GR
Kod EAN	0731304286875
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 865 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Faks, Modem
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 156 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydajność:** 98,9%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 441 J
- **Czas użytkowania (max):** 12 ms
- **Czas użytkowania (min):** 10 ms
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 13 kg
- **Głębokość produktu:** 382 mm
- **Szerokość produktu:** 112 mm
- **Wysokość produktu:** 301 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Głębokość opakowania:** 490 mm
- **Wysokość opakowania:** 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Przewody:** Telefon (RJ-11), Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

-
- **Typy wyjść AC:** Typu F
 - **Liczba wyjść typu F:** 6
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12,3 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,7 min
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Zimny start:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 187 VAh
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Typ obsługiwanych baterii:** APCRBC124
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
 - **Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji:** Europa
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 20 szt.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 865 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Faks, Modem
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 156 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Wydajność:** 98,9%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 441 J
- **Czas użytkowania (max):** 12 ms
- **Czas użytkowania (min):** 10 ms
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 13 kg
- **Głębokość produktu:** 382 mm
- **Szerokość produktu:** 112 mm
- **Wysokość produktu:** 301 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 490 mm
- **Wysokość opakowania:** 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 235 mm

-
- **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Software CD:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Telefon (RJ-11), Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Liczba wyjść typu F:** 6

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 12,3 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,7 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 187 VAh
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat

Pozostałe funkcje:

- **Typ obsługiwanych baterii:** APCRBC124
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji:** Europa

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 20 szt.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Green Premium