

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-up-s-on-line-vfi-1000-tgb-4x-iec-usb-rs232-lcd-epo-tower-p-214775.html>



POWER WALKER UP:S ON-LINE VFI 1000 TGB (4X IEC, USB/RS232, LCD, EPO, TOWER)

Cena	1 142,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0100
Kod producenta	VFI 1000 TGB
Kod EAN	4260074979756
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wydajność:** 89%
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 2%
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Waga produktu:** 9,3 kg
- **Szerokość produktu:** 144 mm
- **Głębokość produktu:** 356 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10,5 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 4 h

-
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,7 min
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wydajność:** 89%
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 2%
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 229 mm
- **Waga produktu:** 9,3 kg
- **Szerokość produktu:** 144 mm
- **Głębokość produktu:** 356 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10,5 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3,7 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.