

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-1000-rlp-1000va-8x-iec-c13-usb-b-epo-lcd-2u-p-233608.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 1000 RLP 1000VA 8X IEC C13/USB- B/EPO/LCD/2U

Cena	1 641,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFRNW
Kod producenta	VI 1000 RLP
Kod EAN	4260074983784
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Wydajność (tryb ECO):** 82,3%
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Wydajność (tryb on-line):** 98,8%
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 3%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 16 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18 kg
- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 231 mm
- **Szerokość opakowania:** 556 mm
- **Wtyczka:** C14 panel

-
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Port RS-232:** 1
 - **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2 min
 - **Ładowanie w trybie wyłączonym:** Tak
 - **Prąd ładowania:** 6 A
 - **Czas ładowania:** 4 h
 - **Zimny start:** Tak
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8 min
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Wydajność (tryb ECO):** 82,3%
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Wydajność (tryb on-line):** 98,8%
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 3%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 16 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18 kg
 - **Głębokość opakowania:** 550 mm
 - **Wysokość opakowania:** 231 mm
 - **Szerokość opakowania:** 556 mm

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **SmartSlot:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2 min
- **Ładowanie w trybie wyłączonym:** Tak
- **Prąd ładowania:** 6 A
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Zimny start:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8 min

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.