

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-1100-cw-fr-1100va-3x-230v-pl-usb-rs-232-lcd-epo-p-214745.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 1100 CW FR 1100VA, 3X 230V PL, USB, RS-232, LCD, EPO

Cena	1 162,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0137
Kod producenta	VI 1100 CW FR
Kod EAN	4260074982060
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,1 kVA
- **Moc rzeczywista:** 770 W
- **Współczynnik mocy:** 0,7
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Głębokość produktu:** 397 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,1 kVA
- **Moc rzeczywista:** 770 W
- **Współczynnik mocy:** 0,7
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Głębokość produktu:** 397 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.