

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-2000-scl-4x-schuko-230v-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-214620.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 2000 SCL (4X SCHUKO 230V, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD)

Cena	768,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0102
Kod producenta	VI 2000 SCL
Kod EAN	4260074982152
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Wydajność:** 90%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 275 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ilość komórek baterii:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Wydajność:** 90%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 11 kg

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 275 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs szeregowy:** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ilość komórek baterii:** 2