

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-3000-scl-fr-3000va-4x-230v-pl-rj11-45-usb-lcd-p-214697.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 3000 SCL FR 3000VA, 4X 230V PL, RJ11/45, USB, LCD

Cena	950,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0142
Kod producenta	VI 3000 SCL FR
Kod EAN	4260074982237
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Głębokość produktu:** 397 mm
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 18 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wentylator:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 11,5 kg
- **Głębokość produktu:** 397 mm
- **Szerokość produktu:** 146 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 18 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.