

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-650-lcd-650va-p-252642.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 650 LCD 650VA

Cena	313,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOLO
Kod producenta	VI 650 LCD
Kod EAN	4260074972658

Opis produktu

- **Wydajność:** 95,2%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 287 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,1 min

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wydajność:** 95,2%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W

-
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
 - **Słyszalny alarm:** Tak
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 287 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,1 min