

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-650-sh-650va-2x-schuko-rj11-usb-p-233605.html>

BRAK
ZDJĘCIA



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 650 SH 650VA 2X SCHUKO, RJ11, USB

Cena	273,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFPE3
Kod producenta	VI 650 SH
Kod EAN	4260074975055
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Modem, Telefon
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
 - **Moc rzeczywista:** 360 W
 - **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Modem, Telefon
 - **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
 - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
 - **Słyszalny alarm:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość produktu:** 279 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 223 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.