

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-line-in-vi-650-shl-650va-2x-schuko-rj11-usb-lcd-p-214593.html>



POWER WALKER UPS LINE-IN VI 650 SHL 650VA 2X SCHUKO, RJ11, USB, LCD

Cena	313,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0135
Kod producenta	VI 650 SHL
Kod EAN	4260074976472
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 95%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,55
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Faks, Modem
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Szerokość opakowania:** 139 mm
- **Wysokość opakowania:** 226 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Czas ładowania:** 4 h

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Prąd ładowania:** 1,2 A
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 95%
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,55
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Faks, Modem
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Szerokość opakowania:** 139 mm
- **Wysokość opakowania:** 226 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Porty modemu rj-11:** 2

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,1 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Czas ładowania:** 4 h

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Prąd ładowania:** 1,2 A

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V