

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-on-line-1-1-fazy-1500va-pf1-rack-19-tower-8x-iec-out-usb-rs-232-p-214674.html>

## POWER WALKER UPS ON-LINE 1/1 FAZY 1500VA PF1 RACK 19"/TOWER (8X IEC OUT, USB/RS-232)



Cena	<b>2 685,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFRLR</b>
Kod producenta	<b>VFI 1500 RMG PF1</b>
Kod EAN	<b>4260074979961</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Moc rzeczywista:** 1500 W
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Faks, Modem
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 1,6%
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Głębokość produktu:** 410 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 560 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
- **Interfejs szeregowy:** Tak

- 
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Wtyczka:** C14 panel
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
  - **Typy wyjść AC:** C13 panel
  - **Port USB:** Tak
  - **Port RS-232:** 1
  - **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Porty modemu rj-11:** 1
  - **Liczba wyjść typu F:** 8
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
  - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10,3 min
  - **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Czas ładowania:** 3 h
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Moc rzeczywista:** 1500 W
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć, Faks, Modem
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 1,6%
- **Przebieg falowy:** Sinus

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 15,5 kg
- **Głębokość produktu:** 410 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 560 mm
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm

- 
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg

**Zawartość opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB

**Porty i interfejsy:**

- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Liczba wyjść typu F:** 8

**Bateria:**

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10,3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 3 h

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000