

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/power-walker-ups-on-line-rack-19-vfi-1000-icr-iot-pf1-1-1-fazy-1000va-8x-iec-c13-usb-rs232-lcd-p-214696.html>



POWER WALKER UPS ON-LINE RACK 19" VFI 1000 ICR IOT PF1 1/1 FAZY, 1000VA, 8X IEC C13, USB/RS232, LCD

Cena	1 907,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0115
Kod producenta	VFI 1000 ICR IOT PF1
Kod EAN	4260074982879
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wydajność (tryb on-line):** 89%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Tryb ECO:** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Moc rzeczywista:** 1000 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Waga produktu:** 14,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 498 mm
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Głębokość produktu:** 445 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB

-
- **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Prąd ładowania:** 1,5 A
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wydajność (tryb on-line):** 89%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Tryb ECO:** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Moc rzeczywista:** 1000 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Poziom THD prądu wejściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Rackmount/Tower

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Waga produktu:** 14,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 498 mm
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Głębokość produktu:** 445 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Dane opakowania:

-
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 3
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Prąd ładowania:** 1,5 A

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.