

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-inverter-650-sw-fr-zasilacz-ups-czuwanie-offline-0-65-kva-325-w-1-x-gniazdo-sieciowe-p-214522.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PowerWalker Inverter 650 SW FR zasilacz UPS Czuwanie (Offline) 0,65 kVA 325 W 1 x gniazdo sieciowe

Cena	362,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRABM8
Kod producenta	10120221
Kod EAN	4260074981117
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** ±10 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,5
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Moc rzeczywista:** 325 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Wydajność:** 95%
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 113 mm
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wysokość opakowania:** 241 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 1 x gniazdo sieciowe
- **Prąd ładowania:** 15 A
- **Ilość komór baterii:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS06: Substancje toksyczne
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika. Należy go poddać specjalistycznej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** ± 10 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,5
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Moc rzeczywista:** 325 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Wydajność:** 95%

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 113 mm
- **Waga produktu:** 4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 241 mm
- **Szerokość opakowania:** 194 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 1 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Prąd ładowania:** 15 A
- **Ilość komórek baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS06: Substancje toksyczne
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmiecia. Należy go poddać specjalistycznej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.