

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-1000-csw-fr-technologie-line-interactive-1-kva-6000-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-214488.html>



PowerWalker VI 1000 CSW FR Technologia line-interactive 1 kVA 6000 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	735,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFZOZY
Kod producenta	VI 1000 CSW FR
Kod EAN	4260074981834

Opis produktu

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Moc rzeczywista:** 6000 W
- **Wydajność:** 98,4%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** ± 1 Hz
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** $\pm 10\%$
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Głębokość opakowania:** 378 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Pojemność baterii:** 10 Ah

-
- **Czas ładowania:** 8 h
 - **Ilość komórek baterii:** 1
 - **Prąd ładowania:** 2,1 A
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Produktów na palecie:** 1 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Moc rzeczywista:** 6000 W
- **Wydajność:** 98,4%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** ± 1 Hz
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** $\pm 10\%$
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 200 V
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Wysokość produktu:** 280 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Głębokość opakowania:** 378 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 10 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Prąd ładowania:** 2,1 A
- **Napięcie baterii:** 12 V

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000