

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-1500-r1u-technologie-line-interactive-1-5-kva-900-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-214568.html>



PowerWalker VI 1500 R1U Technologia line-interactive 1,5 kVA 900 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	1 874,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOZZ
Kod producenta	VI 1500 R1U
Kod EAN	4260074980417

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Waga produktu:** 16,2 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8,7 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,4 min
- **Napięcie baterii:** 6 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V

-
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 165 V

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Waga produktu:** 16,2 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8,7 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,4 min
- **Napięcie baterii:** 6 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000