

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-1500-scl-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-1-5-kva-900-w-p-214612.html>



PowerWalker VI 1500 SCL zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,5 kVA 900 W

Cena	664,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROEP9
Kod producenta	VI 1500 SCL
Kod EAN	4260074982145

Opis produktu

- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 0 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 104 kg
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Wysokość opakowania:** 275 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 4
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość komórek baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 0 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA

Konstrukcja:

- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 104 kg
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 390 mm
- **Szerokość opakowania:** 192 mm
- **Wysokość opakowania:** 275 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 4
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Bateria:

- **Ilość komórek baterii:** 2
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000