

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-1500-stl-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-1500-va-900-w-4-gniazdo-a-sieciowe-p-214729.html>



PowerWalker VI 1500 STL zasilacz UPS Technologia line-interactive 1500 VA 900 W 4 Gniazdo(a) sieciowe

Cena	564,91 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAIWC
Kod producenta	VI 1500 STL FR
Kod EAN	4260074980776

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Wydajność:** 95,8%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typ E (FR)
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2,17 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7,5 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Wydajność:** 95,8%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1500 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typ E (FR)

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2,17 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7,5 min
- **Czas ładowania:** 8 h

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V