

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-1500rt-lcd-1-5-kva-1350-w-8-x-gniazdo-sieciowe-p-214499.html>



PowerWalker VI 1500RT LCD 1,5 kVA 1350 W 8 x gniazdo sieciowe

Cena	1 784,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOX
Kod producenta	VI 1500 RT LCD
Kod EAN	4260074974140

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 1350 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 430 J
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałas:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 154 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 288 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Szerokość produktu:** 545 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Wysokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 545 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21 kg
- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** IEC 309 516C6
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Ilość komór baterii:** 3
- **Typ obsługiwanych baterii:** 12V / 9Ah
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 1350 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 430 J
- **Słyszalny alarm:** Tak

-
- **Poziom hałas:** 45 dB
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 154 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
 - **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 288 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 545 mm
- **Waga produktu:** 17,8 kg
- **Wysokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 545 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 21 kg

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** IEC 309 516C6
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania:** 4 h
- **Ilość komórek baterii:** 3

Pozostałe funkcje:

- **Typ obsługiwanych baterii:** 12V / 9Ah

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000