

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-2000-cw-fr-technologie-line-interactive-2-kva-1400-w-p-221324.html>



PowerWalker VI 2000 CW FR Technologia line-interactive 2 kVA 1400 W

Cena	1 699,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFRK8
Kod producenta	VI 2000 CW FR
Kod EAN	4260074982084

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Współczynnik mocy:** 0,7
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1400 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 18,1 kg
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 455 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Współczynnik mocy:** 0,7
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1400 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 18,1 kg

-
- **Wysokość produktu:** 220 mm
 - **Szerokość produktu:** 145 mm
 - **Głębokość produktu:** 455 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000