

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-2200-2-2-kva-1100-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-214519.html>



## PowerWalker VI 2200 2,2 kVA 1100 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>694,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIS50</b>
Kod producenta	<b>VI 2200 SH</b>
Kod EAN	<b>4260074975086</b>

### Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Sieć, Faks, Modem
- **Moc rzeczywista:** 1100 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeladowanie
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Wysokość produktu:** 195 mm
- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Szerokość produktu:** 139 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, Typu F
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 230 x 452 x 292 mm
- **Typ obsługiwanych baterii:** 9 AH
- **Interfejs:** USB
- **Zgodny z Mac:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

- 
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
  - **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Telefon, Sieć, Faks, Modem
  - **Moc rzeczywista:** 1100 W
  - **Poziom hałasu:** 45 dB
  - **Słyszalny alarm:** Tak
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie

#### Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Wysokość produktu:** 195 mm
- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Szerokość produktu:** 139 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

#### Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel, Typu F
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Porty modemu rj-11:** 2

#### Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h

#### Pozostałe funkcje:

- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 230 x 452 x 292 mm
- **Typ obsługiwanych baterii:** 9 AH
- **Interfejs:** USB
- **Zgodny z Mac:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000